

**DATA SHEET/Datenblatt**  
**Connector N-type female crimp**  
**item.-no. 7372**  
**N Buchse crimp**  
**Art. Nr. 7372**



**Description**

Coaxial connector N female crimpable

**Beschreibung**

Koaxial N-Buchse crimpbar

**Mechanical characteristics**

cables  
 inner conductor  
 outer conductor  
 coupling torque

**Mechanische Eigenschaften**

Kabel  
 Innenleiter  
 Außenleiter  
 Kupplugsdrehmoment

Aircom PLUS / Aircom Premium  
 to solder / zum verlöten  
 to crimp / zum crimpen  
 4-6 Nm

**Components**

inner contacts  
 body and other metal parts  
 insulator  
 gasket

**Bauteile**

Innenkontakt  
 Körper und andere Metallteile  
 Isolierung  
 Dichtung

CuSn C51900 (Phosphorbronze)  
 CuZn39Pb3 nickel plated  
 TEFLON® (PTFE)  
 silicone rubber

**Electrical characteristics**

impedance  
 return loss

**Elektrische Eigenschaften**

Wellenwiderstand  
 Rückflussdämpfung

50Ω  
 ≤ -51,4dB@1GHz;  
 ≤ -37,2dB@4GHz;  
 ≤ -30,9dB@11GHz

Insertion loss  
 operating voltage  
 insulation resistance

Einfügedämpfung  
 Betriebsspannung  
 Isolationswiderstand

≤ 0,05 dB  
 -----  
 -----

**Environmental**

RoHS compliant  
 protection class  
 operating temperature

**Umgebung**

RoHS konform  
 Schutzklasse  
 Betriebstemperatur

2002/95/EC  
 IP (IEC 60529)  
 -30°C/+100°C