

DATA SHEET/Datenblatt

Connector N female

Part.-no. 7373

N Buchse

Art.Nr. 7373



Description

Coaxial connector N female

Beschreibung

Koaxial N-Buchse

Mechanical characteristics

Cables

Assembly instructions link:

Inner conductor

Outer conductor

Coupling torque

Mechanische Eigenschaften

Kabel

Link für die Montageanleitung:

Innenleiter

Außenleiter

Kupplugsdrehmoment

Ecoflex®10 / PLUS

Not to solder/ lötfrei
to screw/ zum schrauben
4-6 Nm

Components

Inner contacts

Body and other metal parts

Insulator

Gasket

Bauteile

Innenkontakt

Körper und andere Metall Teile

Isolierung

Dichtung

CuSn C51900 (Phosphorbronze)

CuZn39Pb3 nickel plated

TEFLON® (PTFE)

silicone rubber

Electrical characteristics

Impedance

Return loss

Insertion loss

Operating voltage

Insulation resistance

Elektrische Eigenschaften

Wellenwiderstand

Rückflussdämpfung

Einfüge Dämpfung

Betriebsspannung

Isolationswiderstand

50Ω

≤ -33,2dB@11GHz; ≤ -36,4dB@3GHz; ≤
-47,5dB@1GHz

≤ 0,05 dB

Environmental

RoHS compliant

Protection class

Operating temperature

Umgebung

RoHS konform

Schutzklasse

Betriebstemperatur

2002/95/EC

IP (IEC 60529)

-30°C/+100°C