

DATA SHEET/Datenblatt

Connector N

item.-no. 7383

N Stecker

Art. Nr. 7383



Description

Coaxial connector N male

Beschreibung

Koaxial N-Stecker

Mechanical characteristics

Cables

Assembly instructions link:

Inner conductor

outer conductor

Coupling torque

Mechanische Eigenschaften

Kabel

Link für die Montageanleitung:

Innenleiter

Außenleiter

Kupplugsdrehmoment

Ecoflex®10

not to solder/ lötfrei

to screw/ zum schrauben

4-6 Nm

Components

Inner contacts

Body and other metal parts

Insulator

Gasket

Bauteile

Innenkontakt

Körper und andere Metall Teile

Isolierung

Dichtung

CuSn C51900 (Phosphorbronze)

CuZn39Pb3 nickel plated

TEFLON® (PTFE)

silicone rubber

Electrical characteristics

Impedance

Return loss

Elektrische Eigenschaften

Wellenwiderstand

Rückflussdämpfung

50Ω

≤ -32,4dB@11GHz;

≤ -35,6dB@3GHz;

≤ -42,5dB@1GHz

Insertion loss

Operating voltage

Insulation resistance

Einfüge Dämpfung

Betriebsspannung

Isolationswiderstand

≤ 0,05 dB

Environmental

RoHS compliant

Protection class

Operating temperature

Umgebung

RoHS konform

Schutzklasse

Betriebstemperatur

2002/95/EC

IP (IEC 60529)

-30°C/+100°C