

## DATA SHEET/Datenblatt

### Connector N

item.-no. 7395

N Stecker

Art. Nr. 7395



#### Description

Coaxial connector N male

#### Beschreibung

Koaxial N-Stecker

#### Mechanical characteristics

Cables

Assembly instructions link:

Inner conductor

Outer conductor

Coupling torque

#### Mechanische Eigenschaften

Kabel

Link für die Montageanleitung:

Innenleiter

Außenleiter

Kupplugsdrehmoment

Ecoflex®15

not to solder/ lötfrei

to screw/ zum schrauben

4-6 Nm

#### Components

Inner contacts

Body and other metal parts

Insulator

Gasket

#### Bauteile

Innenkontakt

Körper und andere Metall Teile

Isolierung

Dichtung

CuSn C51900 (Phosphorbronze)

CuZn39Pb3 nickel plated

TEFLON® (PTFE)

silicone rubber

#### Electrical characteristics

Impedance

Return loss

Insertion loss

Operating voltage

Insulation resistance

#### Elektrische Eigenschaften

Wellenwiderstand

Rückflussdämpfung

Einfüge Dämpfung

Betriebsspannung

Isolationswiderstand

50Ω

≤ -29,1dB@11GHz;

≤ -31,5dB@3GHz;

≤ -35,4dB@1GHz

≤ 0,05 dB

-----

-----

#### Environmental

RoHS compliant

Protection class

Operating temperature

#### Umgebung

RoHS konform

Schutzklasse

Betriebstemperatur

2002/95/EC

IP (IEC 60529)

-30°C/+100°C