

## DATA SHEET/Datenblatt

### Connector N

part.-no. 7367 / 7401

### N Stecker

Art. Nr. 7367 / 7401



#### Description

Coaxial connector N male

#### Beschreibung

Koaxial N-Stecker

#### Mechanical characteristics

cables  
assembly link:  
centre conductor  
outer conductor  
couplung tourque

#### Mechanische Eigenschaften

Kabel  
Link für die Montageanleitung:  
Innenleiter  
Ausenleiter  
Kupplugsdrehmoment

Ecoflex®10 /Aircom® Premium

to solder/ zu löten  
to screw/ zum schrauben  
4-6 Nm

#### Components

centre contacts  
body and other metal parts  
insulator  
gasket

#### Bauteile

Innenkontakt  
Körper und andere Metall Teile  
Isolierung  
Dichtung

CuSn C51900 (Phosphorbronze)  
CuZn39Pb3 nikel plated  
TEFLON® (PTFE)  
silicone rubber

#### Electrical characteristics

impedance  
return loss  
  
Insertion loss  
working voltage  
insulation resistance

#### Elektrische Eigenschaften

Wellenwiderstand  
Rückflussdämpfung  
  
Einfüge Dämpfung  
Betriebsspannung  
Isolationswiderstand

50Ω  
≤ -30,0dB@11GHz; ≤ -31,6dB@3GHz; ≤ -39,9dB@1GHz  
≤ 0,05 dB  
-----  
-----

#### Environmental

RoHS compliant  
protection class  
operating temperature

#### Umgebung

RoHS konform  
Schutzklasse  
Betriebstemperatur

2002/95/EC  
IP (IEC 60529)  
-30°C/+100°C