

DATA SHEET/Datenblatt

Connector N-type angle plug male

item.-no. 7704

N Winkelstecker

Art. Nr. 7704



Description

Coaxial connector N angle plug male crimpable

Beschreibung

Koaxial N-Winkelstecker crimpbar

Mechanical characteristics

Cables
Assembly instructions link:
Inner conductor
Outer conductor
Coupling torque

Mechanische Eigenschaften

Kabel
Link für die Montageanleitung:
Innenleiter
Außenleiter
Kupplugsdrehmoment

AIRCELL®5
to solder / zu verlöten
to crimp / zum crimpen
4-6 Nm

Components

Inner contacts
Body and other metal parts
Insulator
Gasket

Bauteile

Innenkontakt
Körper und andere Metall Teile
Isolierung
Dichtung

CuSn C51900 (Phosphorbronze)
CuZn39Pb3 nickel plated
TEFLON® (PTFE)
silicone rubber

Electrical characteristics

Impedance
Return loss

Insertion loss
Operating voltage
Insulation resistance

Elektrische Eigenschaften

Wellenwiderstand
Rückflussdämpfung

Einfüge Dämpfung
Betriebsspannung
Isolationswiderstand

50Ω
≤ -33,8dB@1GHz;
≤ -28,7dB@3GHz;
≤ -22,0dB@11GHz
≤ 0,05 dB

Environmental

RoHS compliant
Protection class
Operating temperature

Umgebung

RoHS konform
Schutzklasse
Betriebstemperatur

2002/95/EC
IP (IEC 60529)
-30°C/+100°C