


N-Stecker / N-Plug**Artikel Nr. / Part-no.: 7405**

Norm: IEC 169-16

Kabeltypen / Cable Types: Aircom Premium / Ecoflex 10 / LMR 400 / RG213

Mechanische Eigenschaften / Mechanical specifications:

Isolierhülse / Isolator	PTFE
Anpressdichtung / Gasket	Gummi / Rubber
O-Ring / O-ring	Gummi / Rubber
Dichtung Steckergesicht / Gasket in mating face	Silikon / Silicone
Oberfläche / Surface	Zinn-Zink-Kupfer / Tin-Zinc-Copper
Metallteile außer Pin / Metal parts excl. pin	CuSn7ZnPb
Pin (diamagnetisch) / Pin (diamagnetic)	Messing / Brass
Temperaturbereich / Operating temperature	-65°C / +165°C
Gewicht / Weight	55g
RoHs conform / RoHs compliant	Ja / Yes
Schutzklasse / Protection class	IP 67

Elektrische Eigenschaften / Electrical specifications:

Betriebsspannung / Working voltage	≤ 1500 V RMS
Impedanz / Impedance	50 Ω
Isolationswiderstand / Isulation resistance	≥ 5 G Ω
Frequenz bis zu / Frequency up to	11 GHz
Durchgangswiderstand innen / Inner contace resistance	$\leq 1,5$ m Ω
Durchgangswiderstand außen / Outer contact resistance	$\leq 1,0$ m Ω