

DATA SHEET/Datenblatt
Connector N-type bulkhead jack
female
item.-no. 7706
N Einlochbuchse
Art. Nr. 7706



Description

Coaxial connector N bulkhead jack female screwable

Beschreibung

Koaxial N-Einlochbuchse verschraubbar

Mechanical characteristics

Cables
 Assembly instructions link:
 Inner conductor
 Outer conductor
 Coupling torque

Mechanische Eigenschaften

Kabel
 Link für die Montageanleitung:
 Innenleiter
 Außenleiter
 Kupplungsdrehmoment

AIRCELL®5

to solder / zu verlöten
 to screw / zum schrauben
 4-6 Nm

Components

Inner contacts
 Body and other metal parts
 Insulator
 Gasket

Bauteile

Innenkontakt
 Körper und andere Metall Teile
 Isolierung
 Dichtung

CuSn C51900 (Phosphorbronze)
 CuZn39Pb3 nickel plated
 TEFLON® (PTFE)
 silicone rubber

Electrical characteristics

Impedance
 Return loss

Elektrische Eigenschaften

Wellenwiderstand
 Rückflussdämpfung

50Ω
 ≤ -35,0dB@1GHz;
 ≤ -26,4dB@3GHz;
 ≤ -27,4dB@11GHz

Insertion loss
 Operating voltage
 Insulation resistance

Einfüge Dämpfung
 Betriebsspannung
 Isolationswiderstand

≤ 0,05 dB

Environmental

RoHS compliant
 Protection class
 Operating temperature

Umgebung

RoHS konform
 Schutzklasse
 Betriebstemperatur

2002/95/EC
 IP (IEC 60529)
 -30°C/+100°C