

DATA SHEET/Datenblatt

Connector N-type panel jack female

item.-no. 7708

N Flanschbuchse

Art. Nr. 7708



Description

Coaxial connector N panel jack female screwable

Beschreibung

Koaxial N-Flanschbuchse verschraubbar

Mechanical characteristics

Cables
Assembly instructions link:
Inner conductor
Outer conductor
Coupling torque

Mechanische Eigenschaften

Kabel
Link für die Montageanleitung:
Innenleiter
Außenleiter
Kupplugsdrehmoment

AIRCELL®5

to solder / zu verlöten
to screw / zum schrauben
4-6 Nm

Components

Inner contacts
Body and other metal parts
Insulator
Gasket

Bauteile

Innenkontakt
Körper und andere Metall Teile
Isolierung
Dichtung

CuSn C51900 (Phosphorbronze)
CuZn39Pb3 nikel plated
TEFLON® (PTFE)
silicone rubber

Electrical characteristics

Impedance
Return loss

Elektrische Eigenschaften

Wellenwiderstand
Rückflussdämpfung

50Ω
≤ -37,7dB@1GHz;
≤ -30,0dB@3GHz;
≤ -29,9dB@11GHz

Insertion loss
Operating voltage
Insulation resistance

Einfüge Dämpfung
Betriebsspannung
Isolationswiderstand

≤ 0,05 dB

Environmental

RoHS compliant
Protection class
Operating temperature

Umgebung

RoHS konform
Schutzklasse
Betriebstemperatur

2002/95/EC
IP (IEC 60529)
-30°C/+100°C