



Passion in high frequency

NOUVEAU!

SSB MAC

Combinateur multi-antennes de SSB-Electronic

pour capter un réseau de téléphonie mobile dans les bâtiments et sur les navires, sur une zone de 35 km



Domaine d'utilisation

Le combinateur et amplificateur d'antenne pour radiocommunications mobiles apporte aux grands bâtiments comme aux navires une large bande d'ondes mobiles. Il trouve sa place partout où le signal mobile (2G, 3G, 4G, 5G) est insuffisant ou inexistant.

Sur terre: immeubles de bureaux et d'habitation, parkings souterrains, parkings en élévation, ascenseurs et tunnels, grands bâtiments comme les hôpitaux, supermarchés, centres commerciaux, bâtiments d'entreprises et usines, halls de production, entrepôts, installations d'hôtels et campings, cours, places, etc.

Sur mer: navires et installations offshore, bateaux, yachts et marinas, etc.

Avantages

- Couverture performante du réseau mobile sur terre comme sur mer
- Toutes les bandes de fréquences 800 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 MHz
- Nombre illimité d'appels simultanés
- Compatible avec tous les fournisseurs de téléphonie mobile
- Portée jusqu'à 35 km
- Écran tactile pour faciliter les réglages et consulter différentes informations (état des réseaux, force du signal, etc.)
- Surveillance, paramétrage, journalisation à distance
- Composants au choix du client pour la couverture mobile (préamplificateur, répartiteur, antenne, câble coaxial, etc.)

Nous concevons des solutions sur mesure adaptées à votre application. N'hésitez-pas à nous contacter!



Gamme de fréquences:	791-862 MHz, 880-960 MHz, 1710-1880 MHz, 1920-2170 MHz, 2500-2620 MHz
Couverture:	1000 m ² par antenne interne lorsque le signal extérieur est maximal
Gain:	> 60 dB en liaison descendante et > 50 dB en liaison montante sur chaque bande de fréquences > 57 dB
Latence:	< 0,3 µs sur toutes les bandes de fréquences
Ondulation de la bande passante:	< 3 dB
Connexion Ethernet:	RJ45 pour fonctions de surveillance, journalisation, mise à jour
Contrôle d'oscillation:	Automatique
Contrôle de liaison montante:	marche/arrêt automatique – niveau de bruit < -80 dBm
Contrôle des niveaux en liaison montante et descendante :	automatique – suivi et réglage continus
Zone AGC:	30 dB