

FLEXAhightemp Wickelband

Schutzschläuche

mit fester Webkante, Stärke: 2-3 mm



Temperatur: -50°C ... +300°C ^
+700°C

Material: Calciumsilikat

Einsatzgebiete:

- für Feuerschutzschläuche



FLEXA No.	Farbe	Breite [mm]	Gewicht [kg/m]	VPE [m]
12061899025	rot	25,0	0,040	10
12061899050	rot	50,0	0,080	10
12061899075	rot	75,0	0,120	10
12061899100	rot	100,0	0,170	10

Empfehlungen zu Anwendungsgebieten, Einsatzbereichen, Produkten oder Produktkombinationen erfolgen von FLEXA nach bestem Wissen und bisherigen Erkenntnissen und Erfahrungen. Der Einsatz von FLEXA Produkten für spezifische Anwendungen muss vom Benutzer unbedingt überprüft werden. Alle veröffentlichten Texte, Produktabbildungen, Zeichnungen und Tabellen dürfen ohne die Zustimmung von FLEXA nicht kopiert, bearbeitet oder verändert werden. Technische Zeichnungen, Zulassungen, Zertifikate und Ergebnisse des FLEXA - eigenen Prüflabors werden auf Anfrage gerne von uns zur Verfügung gestellt. Druckfehler, Fehler in technischen Zeichnungen, Irrtum und technische Änderungen behalten wir uns vor.