

Geflechtschlauch für hervorragende Abriebfestigkeit

Helagaine HEGPA66

Helagaine HEGPA66 ist besonders geeignet für den Fahrzeug- und Anlagenbau.

Hauptmerkmale

- Hergestellt aus hochbelastbarem Polyamid-Garn
- Hervorragende Abriebfestigkeit
- Hoch flexibel
- Leicht aufzuziehen über unregelmäßige Formen
- Vereinfacht die Anwendung durch Aufweitung
- Sehr gute Oberflächenabdeckung



Helagaine HEGPA66 Geflechtschläuche aus Polyamid 6.6 bieten eine hervorragende Abriebfestigkeit.

Alle Details: Ein Klick auf die Artikel-Nr. in der Tabelle!

MATERIAL	Polyamid 6.6 (PA66)
Betriebs-temperatur	-60 °C bis +150 °C
Schmelzpunkt	+255 °C
Brandschutz-eigenschaften	UL94 V2, FMVSS 302



TYP	Bündel Ø min.	Bündel Ø max.	Farbe	Rollenlänge	Werkzeuge	Art.-Nr.
HEGPA6604	3,0	6,0	Schwarz (BK)	200 m	45	170-40400
HEGPA6606	4,0	8,0	Schwarz (BK)	100 m	45	170-40600
HEGPA6608	5,0	10,0	Schwarz (BK)	100 m	45	170-40800
HEGPA6610	7,0	12,0	Schwarz (BK)	100 m	45	170-41000
HEGPA6612	8,0	14,0	Schwarz (BK)	100 m	45	170-41200
HEGPA6616	12,0	18,0	Schwarz (BK)	50 m	45	170-41600
HEGPA6620	15,0	23,0	Schwarz (BK)	50 m	45	170-42000
HEGPA6625	18,0	28,0	Schwarz (BK)	50 m	45	170-42500
HEGPA6630	25,0	32,0	Schwarz (BK)	50 m	45	170-43000
HEGPA6640	30,0	44,0	Schwarz (BK)	50 m	45	170-44000
HEGPA6650	40,0	55,0	Schwarz (BK)	50 m	45	170-45000
HEGPA6660	50,0	65,0	Schwarz (BK)	50 m	45	170-46000

Empfohlene Werkzeuge: 45=HSG0. Werkzeuginformationen? [Hier klicken!](#)

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten. Auf Anfrage auch in Grau erhältlich. Abschnitte in Ihrer Wunschlänge lieferbar. Mindestbestellmengen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein.

EN 45545-2 **ECE R-118**

Bitte beachten Sie, dass nicht alle auf dieser Seite genannten Produkte über die angeführten Zulassungen oder nachhaltigen Eigenschaften verfügen. Angaben zu gültigen Zulassungen und nachhaltigen Merkmalen finden Sie auf unserer Website.