



### Flammhemmender Geflechtschlauch

#### Helagaine HEGPETFR

Helagaine HEGPETFR Geflechtschläuche werden vor allem in Bereichen eingesetzt, die erhöhte Anforderungen an den Brandschutz stellen, wie Schienenfahrzeugbau, Maschinenbau, Elektronik und Robotik.

#### Hauptmerkmale

- Hergestellt aus stabilem Polyester
- Selbstverlöschend
- Hoch flexibel
- Leicht aufzuziehen über unregelmäßige Formen
- Gute Abriebfestigkeit



Helagaine HEGPETFR.

**Alle Details: Ein Klick auf die Artikel-Nr. in der Tabelle!**

<b>MATERIAL</b>	Polyester (PET)
<b>Betriebs-temperatur</b>	-50 °C bis +150 °C
<b>Schmelzpunkt</b>	+250 °C



TYP	Bündel Ø min.	Bündel Ø max.	Farbe	Rollenlänge	Brandschutz-eigenschaften	Werkzeuge	Art.-Nr.
HEGPETFR04	3,0	7,0	Schwarz mit grauen Fäden (BKIDGY)	200 m	FMVSS 302 Typ B	45	170-81001
HEGPETFR05	4,0	9,0	Schwarz mit grauen Fäden (BKIDGY)	200 m	FMVSS 302 Typ B, UL 1441 VW-1	45	170-81002
HEGPETFR06	5,0	11,0	Schwarz mit grauen Fäden (BKIDGY)	100 m	FMVSS 302 Typ B, UL 1441 VW-1	45	170-81003
HEGPETFR08	7,0	13,0	Schwarz mit grauen Fäden (BKIDGY)	100 m	FMVSS 302 Typ B, UL 1441 VW-1	45	170-81004
HEGPETFR10	9,0	15,0	Schwarz mit grauen Fäden (BKIDGY)	100 m	FMVSS 302 Typ B, UL 1441 VW-1	45	170-81005
HEGPETFR12	11,0	17,0	Schwarz mit grauen Fäden (BKIDGY)	100 m	FMVSS 302 Typ B, UL 1441 VW-1	45	170-81006
HEGPETFR15	13,0	20,0	Schwarz mit grauen Fäden (BKIDGY)	100 m	FMVSS 302 Typ B, UL 1441 VW-1	45	170-81007
HEGPETFR20	18,0	25,0	Schwarz mit grauen Fäden (BKIDGY)	50 m	FMVSS 302 Typ B, UL 1441 VW-1	45	170-81008
HEGPETFR25	22,0	30,0	Schwarz mit grauen Fäden (BKIDGY)	50 m	FMVSS 302 Typ B, UL 1441 VW-1	45	170-81009
HEGPETFR30	27,0	40,0	Schwarz mit grauen Fäden (BKIDGY)	50 m	FMVSS 302 Typ B, UL 1441 VW-1	45	170-81010
HEGPETFR40	35,0	50,0	Schwarz mit grauen Fäden (BKIDGY)	50 m	FMVSS 302 Typ B, UL 1441 VW-1	45	170-81011
HEGPETFR50	45,0	60,0	Schwarz mit grauen Fäden (BKIDGY)	50 m	FMVSS 302 Typ B, UL 1441 VW-1	45	170-81012

Empfohlene Werkzeuge: 45=HSG0. Werkzeuginformationen? Hier klicken!

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.

**EN 45545-2**



Bitte beachten Sie, dass nicht alle auf dieser Seite genannten Produkte über die angeführten Zulassungen oder nachhaltigen Eigenschaften verfügen. Angaben zu gültigen Zulassungen und nachhaltigen Merkmalen finden Sie auf unserer Website.