

Standard-Geflechtschlauch, hohe Aufweirate

Helagaine HEGPX

Helagaine HEGPX wird überall dort angewendet, wo eine höhere Dehnungsrate gefordert ist. Besonders geeignet ist HEGPX für den Einsatz im Automobilbereich, im Schienenfahrzeugbau, im Schaltschrankbau und in kleineren Elektrogeräten.

Hauptmerkmale

- Hergestellt aus stabilem Polyester
- Hoch flexibel
- Hohe Aufweirate
- Leicht aufzuziehen über unregelmäßige Formen
- Gute Abriebfestigkeit
- 6 Größen für die Durchmesser von 3-70 mm für eine optimale Passform



HEGPX Geflechtschlauch.

Alle Details: Ein Klick auf die Artikel-Nr. in der Tabelle!

MATERIAL	Polyester (PET)
Betriebs-temperatur	-50 °C bis +150 °C
Schmelzpunkt	+250 °C
Brandschutz-eigenschaften	UL94 V2, FMVSS 302



TYP	Bündel Ø min.	Bündel Ø max.	Farbe	Rollenlänge	Werkzeuge	Art.-Nr.
HEGPX06	3,0	9,0	Schwarz (BK)	200 m	45	170-00060
HEGPX09	5,0	16,0	Schwarz (BK)	100 m	45	170-00090
HEGPX12	6,0	19,0	Schwarz (BK)	100 m	45	170-00120
HEGPX20	12,0	32,0	Schwarz (BK)	100 m	45	170-00200
HEGPX30	19,0	45,0	Schwarz (BK)	50 m	45	170-00300
HEGPX40	32,0	70,0	Schwarz (BK)	50 m	45	170-00400

Empfohlene Werkzeuge: 45=HSG0. Werkzeuginformationen? [Hier klicken!](#)

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten. Auf Anfrage auch in Grau erhältlich. Abschnitte in Ihrer Wunschlänge lieferbar. Mindestbestellmengen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein.

EN 45545-2



Bitte beachten Sie, dass nicht alle auf dieser Seite genannten Produkte über die angeführten Zulassungen oder nachhaltigen Eigenschaften verfügen. Angaben zu gültigen Zulassungen und nachhaltigen Merkmalen finden Sie auf unserer Website.